



232712050031

有效期至2029年04月12日

副本

监测报告

No: 驭腾(测)字(2023)第05-106号

项目名称: 陕西陕焦化工有限公司焦二装煤地面除尘

器排气筒(DA021)废气监测

监测类别: 委托监测

委托单位: 陕西陕焦化工有限公司

报告日期: 2023年5月15日



陕西驭腾测试技术有限公司

Shaanxi YuTeng Test Technology Co., Ltd.



声 明 事 项

- 1、报告封面无“CMA 章”，封面、骑缝及结论栏处无“陕西驭腾测试技术有限公司检验检测专用章/公章”无效。未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 2、报告无编制、审核、批准签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对监测数据、结果的准确性负责，委托方对其所提供的其它相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业秘密、技术秘密。
- 6、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准）向本机构提出书面申诉，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不予受理申诉。
- 7、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路 1155 号

电话：029-68204800

传真：029-68204800

邮政编码：710018

网址：www.yutenghb.com

陕西驭腾测试技术有限公司

监 测 报 告 (首页)

No: 驭腾(测)字(2023)第05-106号

第 1 页 共 2 页

委托单位	陕西陕焦化工有限公司		
受检单位/项目	陕西陕焦化工有限公司		
受检单位/项目地址	陕西省富平县梅家坪镇		
联系人	张朋军	联系电话	18791346151
监测类别	委托监测	样品来源	现场采样
监测日期	2023.05.11	分析日期	2023.05.11~2023.05.12
监测人员	刘小刚、刘于新	分析人员	刘小刚、刘于新
监测项目及频次	项目: 颗粒物、二氧化硫; 频次: 1次/季		
样品数量及状态	样品数量: 3个; 状态: 采样头放入专用盒中保存		
监测依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007		
分析依据	见数据页表 1		
监测结果	见数据页表 2; 是否对监测结果判定: ☒ 是 ☐ 否		
判定依据	《关中地区重点行业大气污染物排放标准》DB 61/941-2018		
结论	本次陕西陕焦化工有限公司焦二装煤地面除尘器排气筒(DA021)废气监测颗粒物和二氧化硫的监测结果均符合委托方提供的《关中地区重点行业大气污染物排放标准》DB 61/941-2018 表 2 中的限值要求。 (检验检测专用章/公章) 签发日期: 2023年5月15日 检验检测专用章		
备注	本次监测结果仅对当时采样环境条件下所采样品负责		

批准: 张朋军

审核: 王明

编制: 王明

陕西驭腾测试技术有限公司

监测报告（数据页）

No：驭腾（测）字（2023）第 05-106 号

第 2 页 共 2 页

表 1 分析依据

项 目	分析方法/依据	检出限	监测分析仪器、编号及 检定/校准有效期
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	1.0mg/m ³	TH-880F 微电脑烟尘平行采样仪 YTCS-A-026 (2024.02.16) CR-M SQP 恒温恒湿称量系统 YTCS-A-125 (2023.07.03)
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	3mg/m ³	TH-880F 微电脑烟尘平行采样仪 YTCS-A-026 (2024.02.16)

表 2 监测结果

气象条件：温度：23.4℃；压强：94.74kPa；风向：东风；风速：2.8m/s。							
监测日期：2023.05.11		排气筒高度（m）：20		监测断面面积（m ² ）：7.645			
监测点位	样品编号	监测项目	分析结果				限值
			第一次	第二次	第三次	平均值	
焦二装煤地面除尘器排气筒（DA021）	05132Q230511001 05132Q230511002 05132Q230511003	烟气温度（℃）	34	33	34	34	/
		烟气流速（m/s）	10.93	11.03	10.93	10.96	/
		标干风量（m ³ /h）	241926	244951	241868	242915	/
		水分含量（%）	2.08	2.75	2.80	2.54	/
		氧含量（%）	20.75	20.59	20.61	20.65	/
		二氧化硫实测浓度（mg/m ³ ）	3ND	4	4	4	70
		二氧化硫排放速率（kg/h）	0.73	0.98	0.97	0.89	/
		烟气温度（℃）	34	32	34	33	/
		烟气流速（m/s）	11.11	11.49	11.17	11.26	/
		标干风量（m ³ /h）	245861	255743	247209	249604	/
		水分含量（%）	2.65	2.45	2.52	2.54	/
		颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	4.7	5.2	4.9	4.9	30
		颗粒物排放速率（kg/h）	1.2	1.3	1.2	1.2	/

注：“ND”表示未检出，“ND”前所加数据为检出限。

报告结束